

ÜRÜN AÇIKLAMALARI

redı

LİNEER LED RK 3000 SERİSİ



ÜRÜN DETAYI

GÖVDE
PMMA kapak
Alüminyum eloksal gövde

GERİLİM
24 VDC

RENK SICAKLIĞI

2700 K
3000 K
4000 K
5000 K

KAPAK TİPİ

Mat Opal MO

MONTAJ

Yüze montaj

KONTROL SİSTEMİ

1-10V
DALI
ON/OFF

UYGULAMA ALANLARI

İçmekan
Dışmekan

EK AKSESUARLAR

Güç kaynağı
Acil Durum Kiti



3000K



4000K




5000K

IP40



CE

RoHS



RK 3000 SERİSİ ÜRÜNLER					
ÜRÜN KODU	LED/MT	LED	LUMEN/MT	GÜÇ TÜKETİMİ	KORUMA SINIFI
RK-3000.01	60 LED/MT	2835	360 LM/MT	5 W/MT	IP40
RK-3000.02	90 LED/MT	2835	540 LM/MT	7,5 W/MT	IP40
RK-3000.03	96 LED/MT	2835	580 LM/MT	8 W/MT	IP40
RK-3000.04	120 LED/MT	2835	720 LM/MT	10 W/MT	IP40